

版辊清洗剂 X-302

产品介绍

此款清洗剂采用多种进口表面活性剂，用于清理印刷、涂布、复合设备的网辊，能很好的处理网点中固化交联或难于清理的附着物。

用前注意：

因自然放置和料液本身情况，每次打开使用前，需要要用力摇晃让液体充分混合，使料液达到正常粘稠状态。然后静置3-5分钟，开启瓶口注意穿戴必要防护手套，开启时需避开脸部，以免液体飞溅，造成对人体伤害。

使用方法

- 1、 使用前穿戴好塑胶手套，取少许料液用刷子均匀涂湿网纹辊。
 - 2、 在室温下放置20-30分钟后，用刷子（钢辊用铜刷、陶瓷辊用钢刷）对表面进行刷洗，若清洗不够彻底，则重复上一动作。
 - 3、 最后用蘸有乙醇或醋酸乙酯的无尘布，擦拭至干净为止。也可使用溶剂直接冲洗干净。
-

注意事项：

- 1、 本产品有刺激、腐蚀作用，操作时请戴好防护眼镜和手套，并防止吸入蒸汽。
 - 2、 使用本品防止溅到眼镜或皮肤上，若溅到应立即用大量清水冲洗或就医。
-

保存方法及注意事项

- 1、 开封后尽快使用，在阴凉通风处，密封干燥保存，
 - 2、 保质期12个月（不开封）。
-

包装规格

根据实际包装分为1kg、5kg、25kg等。